

Freezer/ Refrigerador Vertical Triple Acción GPC



Gas ecológico
R290



Revestimiento interno en
Chapa prepintada blanca



Triple Acción
3 rangos de temperatura de
funcionamiento



Dimensiones internas

GPC-31

16,73x20,03x57,67in (FxDxH)
425x509x1465mm (FxDxH)

GPC-57

22,24x26,29x60,62in (FxDxH)
565x668x1540mm (FxDxH)



Capacidad

GPC-31

34 paquetes de hielo 6,61lbs / 3kg o
26 paquetes de hielo 11,02lbs / 5kg

GPC-57

54 paquetes de hielo 6,61lbs / 3kg o
42 paquetes de hielo 11,02lbs / 5kg

Conservación y exhibición de hielo y productos congelados o Conservación
y exhibición de productos refrigerados Temperatura: Congelados (varios)
-18° a -22°C [-0,4° a -7,6° F]

Congelados (hielo/pasta) -10° a -15°C [14° a 5° F]

Resfriados 0° a +7°C [32° a 44,6° F]

Refrigeración: Estática por serpentín

Control de temperatura: Termostato Triple Acción



Descongelamiento: Manual

Estantes enrejados: 4 niveles regulables y reclinables

GPC-57 A sin estantes

Puerta: Ciega

Pies niveladores

**Nota: A la temperatura de los resfriados, se forman gotas de agua
dentro del producto**

GPC-57 BR



GPC-31

Modelo 127V	80668.XX.1		80090.XX.1		80192.XX.1	
Modelo 220V	80668.XX.2		80090.XX.2		80192.XX.2	
Frente (in) / (mm)	21,06 / 535		26,57 / 675		26,57 / 675	
Profundidad (in) / (mm)	25,98 / 660		32,04 / 814		32,04 / 814	
Altura (in) / (mm)	74,60 / 1895		78,50 / 1994		78,50 / 1994	
Capacidad bruta (ft³) / (l)	11,12 / 315		20,27 / 577		20,27 / 577	
Peso neto (lbs) / (kg)	149,91 / 68		211,64 / 96		190,69 / 86,5	
Voltaje (V)	127	220	127	220	127	220
Frecuencia (Hz)	60	50 or 60	60	50 or 60	60	50 or 60
Consumo de KWh/día	5,25		4,56		4,56	
Clase	4		4		4	

Producto destinado a uso comercial.